

מפרט טכני - עגלת משטחים חשמלית שוקלת

דגם: SL20L3D

1. נתונים טכניים

פרמטר	יחידת מידה	דגם SL20L3D
מהירות נסיעה	קמ"ש	4.5
כושר נשיאה	ק"ג	2000
זווית שיפוע מירבית (Gradeability)	מעלות (°)	10
מרכז כובד	מ"מ	600
מנוע נסיעה	קילוואט (kW)	0.75
רדיוס סיבוב	מ"מ	1398
מנוע הרמה	קילוואט (kW)	0.8
משקל עצמי (ללא סוללה)	ק"ג	150
סוללה	V/Ah	24/20, 24/30, 24/40, 24/60, 48/20, 48/30
משקל סוללה (בהתאמה לקיבולת)	ק"ג	6 / 8.2 / 10.2 / 13.2 / 10.2 / 13.2
גלגל הינע (מידות)	מ"מ	φ 210x70
גלגלי עומס (מידות)	מ"מ	φ 80x60
חומר גלגלים	-	פוליאוריתן (Polyurethane)
גובה הרמה מירבי	מ"מ	200
גובה ידית (מינימלי / מקסימלי)	מ"מ	740 / 1160
גובה קלשון מינימלי (במצב מורד)	מ"מ	85
אורך כולל	מ"מ	1603
מידות קלשון	מ"מ	50x150x1150
רוחב קלשונים כולל	מ"מ	550 / 685
מרווח גחון	מ"מ	35

2. נתוני מערכת השקילה

פרמטר	ערך
דגם צג תצוגה	XK3190-A33E
דירוג אטימות למים (Waterproof)	IP-65
דיוק שקילה (Accuracy)	0.5 ק"ג
דרגת דיוק (Accuracy grade)	III
טווח שקילה	2000 ק"ג
קפיצות שקילה (Scale interval)	50 / 20 / 10 / 5 / 2 / 1 ק"ג
סוללה למערכת שקילה	14.8V / 2.2Ah
טמפרטורת עבודה	0 ~ 40 מעלות צלזיוס
טמפרטורת אחסון	-25 ~ 55 מעלות צלזיוס